

NABÍDKA TYPIZOVANÝCH ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ AZURE FLAT, AZURE COMPACT FLAT

Alukov®

AZURE FLAT TYP 1 RR Kód:

AZF T1 RR

vnitřní šířka a délka: 3,25 x 6,42 m

výška největšího segmentu: 0,75 m, počet segmentů: 3 ks



AZURE FLAT

VÝBAVA ZASTŘEŠENÍ:

polykarbonát čirý, **jednokomorový**, síla 8 mm, s UV stabilizací povrchová úprava profilů antracitová komaxitová barva DB 703 těsnící profil EPDM 10 cm na obou demontovatelných čelech

pravá strana segmentů uzamykatelná do pojezdové dráhy, levá poloautomatická aretace AZURE

plochá, pochozí pojezdová dráha AZURE 14 mm s oboustranným posunem, přírodní elox délka pojezdové dráhy **8,67 m**, včetně prodloužení o 2,25 m

boční vstup ve velkém segmentu **vpravo**, odsun **doprava**, zamykací

Doporučené maximální rozměry bazénu pro AZF T1

Hrana bazénu maximálně	Maximální vnější šířka bazénu včetně lemu	Maximální vnější délka bazénu včetně lemu, schodů nebo žebříku
0 – 5 cm	3,15 m	6,22 m
6 – 7 cm	3,05 - 3,10 m	6,22 m

do čelní stěny nelze doobjednat dveře nebo výklopnou část pro přejetí žebříku

Běžná cena: 115 805 Kč


ZVÝHODNĚNÁ CENA: 98 085 Kč

MONTÁŽ: 8 000 Kč

DPH 12%: 12 730 Kč

CELKOVÁ CENA: 118 815Kč (Cena neobsahuje dopravu zastřešení od výrobce – dle počtu ujetých km)







ALUKOV CZ - AZF-T1-RR

model Azure flat

PROFIL: 3x AZURE, antracití DB 703
 KOLEJNICE: 2x AZURE, přírodní elox
 PC: čtyř jednokomorový polykarbonát tl. 6 mm
 VELKÉ ČELO: vnější demontovatelné, těsnící mPVC 100 mm
 MALÉ ČELO: vnější demontovatelné, těsnící mPVC 100 mm
 BOČNÍ VSTUP: 1x, vnější zámek
 poznámka: Aretační systém AZURE - zámky na pravé straně.

Jméno a příjmení zakazníka, adresa realizace

přístup: možný příjezd kamionem ,nutný příjezd transitu s vlekem
 přístup na pozemek bez překážek v nošení segmentů
 přístup na pozemek s překážkami v nošení segmentů
 specifikace problémového přístupu (např. plot, zeď, stromy atd.)



Podklad (zem): **BETON** **DLAŽBA** **DŘEVO** **JINÉ**, objednávat vrtání diamantem (200 Kč / bm)

Celková hmotnost		~ 300 kg	CZ
Masivní zařízení - sráž	~ 80 kg/m ²	x	x
Masivní zařízení - vítr	~ 90 km/h	x	x

